

NÖDLJUSARMATUR MED SJÄLVTEST MICROPOINT 2 LED

 EN
1838

LED

IP44*



- Nödljusarmatur i LED-teknologi för infällt montage.
- Lågt installationsdjup på endast 30 mm.
- Större avstånd med hjälp av dubbeloptikteknologi och högeffektsdioder LED.
- Upp till 19,6 m från armatur till armatur med optik för upplysning av utrymningsväg.
- Upp till 10 m från armatur till armatur med optik för upplysning av öppna områden.
- Minimalt servicebehov tack vare lysdiodernas långa livslängd (60 000 timmar).






Micropoint 2

Ytterhöljets material	Polykarbonat
Höljets färg	Vit
Vikt kg	0,45
Typ av montage	Infälld i tak
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3x2x2,5
Anslutningsspänning	230 VAC
Effektförbrukning vid nät drift	6,1 VA/2,9 W
Tillåtna temperaturer	-15°C upp till +40°C
Ljuskälla	Högeffektdiod 1x1,6 W
Batteri	NiMh 4,8 V 2,0 Ah
Brinntid	3 h
Strömförbrukning vid nät drift	13 mA

Beställningsinformation

Beskrivning	Art.nr.
MicroPoint 2 LED med batteri, infällt montage med symmetrisk optik för upplysning av utrymningsväg, LED-drivdon	7006550
MicroPoint 2 LED med batteri, infällt montage med asymmetrisk optik för upplysning av utrymningsväg, LED-drivdon	7006551
MicroPoint 2 LED AT med batteri och självtest, infällt montage med symmetrisk optik för upplysning av utrymningsväg, LED-drivdon	7006552
MicroPoint 2 LED AT med batteri och självtest, infällt montage med asymmetrisk optik för upplysning av utrymningsväg, LED-drivdon	7006553


Dimensioner i mm

 * Armaturens skyddsgrad: IP44
 Drivdonets skyddsgrad: IP20


Tillbehör





Typ	Beskrivning	Art.nr.
Batteri	NiMh 4,8 V, 2,0 Ah	7006558


NÖDLJUSARMATUR MICROPOINT 2 LED



Projekteringsguide för MicroPoint 2 asymmetrisk för E = 1,0 lux





Mättnivå 0,02 m, underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift, avstånd i m

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1	 L2	 L3	 L4
2.5	Takmontage	7.4	16.3	2.1	4.4
3.0	Utrymningsvägens mitt	7.5	18.7	2.4	5.2
3,5	1 lux	4.6	19.6	2.3	5.6



Projekteringsguide för MicroPoint 2 symmetrisk optik för E = 1,0 lux

Mättnivå 0,02 m, underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift, avstånd i m

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1	 L2	 L3	 L4
2.5	Takmontage	3.5	9.6	3.4	9.7
3.0	Utrymningsvägens mitt 1 lux	2.8	10.0	2.7	10.0
2.5	Takmontage	3.3	8.4	3.2	8.6
3.0	Belysning av öppna ytor 1 lux	2.4	9.7	2.3	9.9
3.5		0.7	9.6	0.7	9.5
4.0		0.7	8.6	0.7	8.6

