

WESS-SYSTEMET



WESS för små och medelstora belysningsanläggningar

- 5 års garanti.
- Energibesparing upp till 40 %.
- Anslutningsbara ljuskällor är natriumlampor, kvicksilverlampor, TL lysrör samt metallhalogenlampor med konventionella don.
- Möjlighet att välja mellan spänningsnivåerna 230V, 210V, 195V, 190V och 185V.
- Automatisk start efter spänningsavbrott.
- Överbelastningsskydd genom temperaturövervakning.
- 100 procents utspänning vid överlast eller andra systemstörningar.
- Summalarm via potentialfri reläkontakt.
- WESS är uppbyggd av transformatorer och kontaktorer.
- Alla reglage och programmeringar styrs via yttre signal t.ex. klocka, rörelsevakt eller annat övervakningssystem.



WESS 1-fas (tre st WESS behövs för en 3-fas anläggning)

Art.nr.	Typ	Spänning	Reglerområde	Fasström A	Omg. temperatur	Skyddsklass	Mått HxBxD mm	Vikt kg
320088	WESS E32A	1x230V 50Hz	Fem fasta värden 100, 80, 70, 65, 60 %	32	-25°C–40°C	IP10	420x450x180	37
320087	WESS E25A			25				36
320086	WESS E16A			16				29
320085	WESS E10A			10				24

Tillbehör WESS

Art.nr.	Beskrivning	Mått HxBxD mm	Skyddsklass	Material
320078	Skåp och fundament, för utomhusbruk exkl. aggregat.	Skåp 1400x750x300 Fundament 900x750x300	IP34D	Varmför- zinkad plåt
320077	Montageplåt* för tre st. WESS, passar till art. nr. 320078, alt. väggmontage	1300x650	IP10	
320075	Beröringsskydd WESS, passar till art. nr. 320077, för väggmontage inomhus			Plast

*Montageplåt bestyckas med kopplingsur, säkringar, brytare, plintar samt kablage.

Alternativ för förbikörning med kontaktorer. Ring Malux tel. 0660-29 29 00.