






SÄKERHETSBRYTARE EMC* I ROSTFRI KAPSLING, 3-POLIGA

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----

Ex II 2 G Ex II 2 D T53°C Ex de IIC T6, IP66 -55°C...+40°C												
Art. nr	3-polig	Ampere	Riktvärden kW				Håltagning		Vikt kg	Typ nr		Material
			230V	400V	500V	690V	Anslutningsarea	Hjälpkontakt		Mått hxbxd	Certifikat	
517091		20A Max. försäkring 35A/400V 25A/690V	4,5	9	9	8	2xM25 Blind 1xM20 Blind	2x4mm ² hjälpkontakt 1NO 2x4mm ²	1,48	GHG 262 0015 R9006	313x175x153mm -55°C...+55°C PTB 99 ATEX 1161	Rostfri kapsling
							2xM32 Blind 1xM20 Blind			GHG 263 0050 R9046		
							2x16mm ² hjälpkontakt 1NO 2x4mm ²			313x175x153mm -55°C...+55°C PTB 99 ATEX 1161		
517092		40A Max. försäkring 80A/400V 63A/690V	11	20	25	28	2xM40 Blind 1xM20 Blind	2x25mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²	6,5	GHG 264 0020 R9092	313x313x228 mm -36°C...+55°C PTB 00 ATEX 1091	Rostfri kapsling
							2xM50 Blind 1xM20 Blind			GHG 265 0010 R9092		
							1x50/70mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²			627x313x228mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164		
517093		80A Max. försäkring 160A/400V 100A/690V	23	40	55	75	2xM50 Blind 1xM20 Blind	1x95/120mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²	38	GHG 265 0010 R9092	669x450x269mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164	Rostfri kapsling
							2xM50 Blind 1xM20 Blind			GHG 265 0010 R9092		
							1x95/120mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²			669x450x269mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164		
517094		125A Max. försäkring 200A/400V 160A/690V	38	65	90	100	2xM50 Blind 1xM20 Blind	1x95/120mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²	55	GHG 265 0010 R9092	669x450x269mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164	Rostfri kapsling
							2xM50 Blind 1xM20 Blind			GHG 265 0010 R9092		
							1x95/120mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²			669x450x269mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164		
517095		180A	55	100	110	115	2xM50 Blind 1xM20 Blind	1x95/120mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²	55	GHG 265 0010 R9092	669x450x269mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164	Rostfri kapsling
							2xM50 Blind 1xM20 Blind			GHG 265 0010 R9092		
							1x95/120mm ² hjälpkontakt 1NO+1NC 2x4mm ²			669x450x269mm -55°C...+45°C PTB 99 ATEX 1164		

*Dessa säkerhetsbrytare möter de krav som ställs på EMC. EMC (Electromagnetic Compatibility) är ett begrepp för utrustningars förmåga att fungera tillsammans utan att störa varandra genom spridning och mottagning av elektromagnetisk energi.

Säkerhetsbrytarna levereras utan förskruvningar (Beställs separat), men med monterade blindproppar i polyamid.