

REPARATIONSUTTAG CEE

För standard CEE-stickproppar. Får endast anslutas när Ex-området är friklassat och skall annars vara låsta.

Zoner:



Ej förreglat




Förreglat

Ex II 2 G Ex II 2 D T60°C* Ex de IIC T6, IP66								PTB 00 ATEX 1032 X
Art. nr	Typ	Utförande	Spänning V	Frekvens	A/poler	Mått mm	Vikt kg	Material
771087	GHG 511 4306 R0901	Vägguttag förreglat	200-250	50-60 Hz	16A 3-pol	120x273x168	1,2	Glasfiberförstärkt polyester
771088	GHG 511 4306 R0903	Vägguttag				90x223x121	1,2	
771089	GHG 511 4506 R0901	Vägguttag förreglat	380-415		16A 5-pol	120x273x168	1,6	
771090	GHG 511 4506 R0902	Vägguttag				90x223x121	1,8	
550246	GHG 512 4506 R0901	Vägguttag förreglat	380-415		32A 5-pol	120x273x168	2,3	
771091	GHG 512 4506 R0904	Vägguttag				90x223x121	1,8	
771092	GHG 514 4506 R0901	Vägguttag förreglat	380-415		63A 5-pol	120x273x168	8,1	
771093	GHG 514 4506 R0904	Vägguttag				90x223x121	8,1	

*Endast förreglat utförande.

TRANSFORMATORSTICKPROPP CEE



16A

Ex II 2 G Ex II 2 D T100°C Ex de IIC T5, IP54 -55°C...+55°C								PTB 99 ATEX 1039
Art. nr	Typ	h ①	Spänning V		Anmärkning passar i uttag/Art. nr	Max effekt VA	Vikt kg	Material
			Primär	Sekundär				
548365	GHG 531 6566 V0000		400	42	5 pol, 16A, 400V/550100	65	2,3	Glasfiberförstärkt polyester
548366	GHG 531 6566 V5005			24				
771095	GHG 531 6566 V5025			12				
771096	GHG 531 6566 V5023			230				
548375	Stickpropp med säkring 6,3A GHG 531 7336 V000		200-250				1,3	

Passande till 32A uttag på förfrågan.

① = Jordstiftsplacering.