

KONTAKTDON eXLink

eXLink 4-polig/4-polig + PE

Finns i många utföranden i plast eller metall och med olika stiftkombinationer. eXLink används för att enkelt ansluta/koppla ifrån olika apparater i explosionsklassat område. eXLink finns för spänningarna 24V AC/DC, 110V AC, 230V och 400V AC och ström 10 eller 16A.

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----



Kodnyckel 4-polig

1. Version	2. Typ	3. Elektrisk anslutning	4. Kod
1 = 4-polig	1 = 90° anslutning	1 = Krimp upp till 1,5 mm ²	01 = 1 h / Ethernet
4 = 4-polig + PE*	3 = Skarvuttag	2 = Krimp upp till 2,5 mm ²	02 = 2 h / Bus
	6 = Intag >2000 cm ³	6 = Snabbkoppling (fjäderbelastad)	03 = 3 h / Specialkod*
	7 = Stickpropp		04 = 4 h / 110 V AC 2p + PE
	8 = Uttag		05 = 5 h / 24 V DC 4p + PE*
	9 = Intag		06 = 6 h / 230 V AC 2p + PE
			07 = 7 h / Specialkod*
			08 = 8 h / 24 V DC 4p
			09 = 9 h / Specialkod*
			10 = 10 h / 230 V AC 2p + PE
			11 = 11 h / Specialkod*
			12 = 12 h / 24 V AC 2p + PE

* Endast krimpversion

GHG 57X XXXX RXX0X

5. Material	6. Tillbehör	7. Diameter anslutningskabel
0 = Plast	0 = Utan låsmöjlighet	1 = 4-7,5 mm/12-21 mm ¹⁾
1 = Rostfritt stål 316L	8 = Med skyddslock för stickpropp	2 = 7,5 – 11 mm
2 = Rostfritt stål 316L för armerad kabel	9 = Låsbar med hänglås	
3 = Förnicklad mässing		
4 = Förnicklad mässing för armerad kabel		
5 = Rostfritt stål 316L NPT		
6 = Förnicklad mässing NPT		

¹⁾ Version för armerad kabel

8. Anslutning (Intag och uttag)			
Anslutningskabel	Plast	Förnicklad mässing	Rostfritt stål
Krimp	...R0XX1	-	-
30 cm	...R0XX2	...R3XX1	...R1XX1
50 cm	...R0XX3	...R3XX2	...R1XX2
75 cm	...R0XX4	...R3XX3	...R1XX3
150 cm	...R0XX5	...R3XX4	...R1XX4

KONTAKTDON eXLink

Zoner:


0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----



Hona/skarvuttag
Plast eller metall



Hane/stickpropp
Plast eller metall



Hona för inbyggnad
Plast eller metall



Hane för inbyggnad
Plast eller metall

4-polig 24V DC plast

II 2 G II 2 D T52°C Ex de IIC T6, IP66/68 -25°C...+40°C, (Kortslutningssäker = -55°C...+40°C)					PTB 03 ATEX 1016 X			
Art. nr	Typ	Utförande	Typ av anslutning	Kodning	Spänning/Ström	För kabel	Vikt g	Material
549300	GHG 571 3108 R0002	Hona, skarvuttag	Crimp 1,5 mm ²	 8h 4-pol	24V DC/10A	8-11mm	54	Polyamid
549302	GHG 571 3208 R0002		Crimp 2,5 mm ²					
549304	GHG 571 3508 R0002		Quickon					
549306	GHG 571 3608 R0002		Klämma					
549311	GHG 571 7108 R0002	Hane, stickpropp	Crimp 1,5 mm ²				53	
549313	GHG 571 7208 R0002		Crimp 2,5 mm ²					
549315	GHG 571 7508 R0002		Quickon					
549317	GHG 571 7608 R0002		Klämma					
549320	GHG 571 8108 R0001	Hona för inbyggnad,	Crimp 1,5 mm ²			-	37	
549322	GHG 571 8208 R0001	Uttag	Crimp 2,5 mm ²			-		
549325	GHG 571 9108 R0001	Hane för inbyggnad	Crimp 1,5 mm ²			-	41	
549327	GHG 571 9208 R0001	Intag	Crimp 2,5 mm ²			-		

4-polig 24V DC metall

II 2 G II 2 D T52°C Ex de IIC T6, IP66/68 -55°C...+40°C					PTB 03 ATEX 1016 X				
Art. nr	Typ	Utförande	Typ av anslutning	Kodning	Spänning/Ström	För kabel	Vikt g	Material	
549330	GHG 571 3108 R3002	Hona, skarvuttag	Crimp 1,5 mm²	 8h 4-pol	24V DC/10A	8-11mm	118	Förnicklad mässing Rostfritt på förfrågan	
549332	GHG 571 3208 R3002		Crimp 2,5 mm²						
549334	GHG 571 3508 R3002		Quickon						
549336	GHG 571 3608 R3002		Klämma						
549341	GHG 571 7108 R3002	Hane, stickpropp	Crimp 1,5 mm²				8-11mm		148
549343	GHG 571 7208 R3002		Crimp 2,5 mm²						
549345	GHG 571 7508 R3002		Quickon						
549347	GHG 571 7608 R3002		Klämma						
549350	GHG 571 8108 R3001	Hona för inbyggnad*	0,3m (4x1,5 mm²)			-	128		
549352	GHG 571 8208 R3001	Uttag	0,3m (4x2,5 mm²)			-			
549355	GHG 571 9108 R3001	Hane för inbyggnad*	0,3m (4x1,5 mm²)			-	141		
549357	GHG 571 9208 R3001	Intag	0,3m (4x2,5 mm²)			-			

*För Ex d kapslingar >2000 cm³. **NPT 1/2" på förfrågan.

Tillbehör

Art. nr	Typ	Beskrivning
549298	GHG 570 1902 R0001	Crimptång, komplett
549299	GHG 570 1902 R0002	Backar

KONTAKTDON eXLink

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----



Hona/skarvuttag
Plast eller metall



Hane/stickpropp
Plast eller metall



Hona för inbyggnad
Plast eller metall



Hane för inbyggnad
Plast eller metall

4-polig 230V DC plast

II 2 G II 2 D T52°C Ex de IIC T6, IP66/68 -25°C...+40°C, (Kortslutningssäker = -55°C...+40°C)					PTB 03 ATEX 1016 X				
Art. nr	Typ	Utförande	Typ av anslutning	Kodning	Spänning/Ström	För kabel	Vikt g	Material	
549401	GHG 571 3106 R0002	Hona, skarvuttag	Crimp 1,5 mm ²	 6h 2-pol + PE	230V AC	8-11mm	54	Polyamid	
549403	GHG 571 3206 R0002		Crimp 2,5 mm ²						
549405	GHG 571 3506 R0002		Quickon						
549407	GHG 571 3606 R0002		Klämma						
549412	GHG 571 7106 R0002	Hane, stickpropp	Crimp 1,5 mm ²				53		
549414	GHG 571 7206 R0002		Crimp 2,5 mm ²						
549416	GHG 571 7506 R0002		Quickon						
549418	GHG 571 7606 R0002		Klämma						
549421	GHG 571 8106 R0001	Hona för inbyggnad, Uttag	Crimp 1,5 mm ²			-	37		
549423	GHG 571 8206 R0001		Crimp 2,5 mm ²			-			
549426	GHG 571 9106 R0001	Hane för inbyggnad, Intag	Crimp 1,5 mm ²			-	41		
549428	GHG 571 9206 R0001		Crimp 2,5 mm ²			-			

4-polig 230V DC metall

II 2 G II 2 D T52°C Ex de IIC T6, IP66/68 -55°C...+40°C					PTB 03 ATEX 1016 X			
Art. nr	Typ	Utförande	Typ av anslutning	Kodning	Spänning/Ström	För kabel	Vikt g	Material
549431	GHG 571 3106 R3002	Hona, skarvuttag	Crimp 1,5 mm ²	 6h 2-pol + PE	230V AC	8-11mm	118	Förnicklad mässing Rostfritt på förfrågan
549433	GHG 571 3206 R3002		Crimp 2,5 mm ²					
549440	GHG 571 7106 R3002	Hane, stickpropp	Crimp 1,5 mm ²				148	
549442	GHG 571 7206 R3002		Crimp 2,5 mm ²					
549449	GHG 571 8106 R3001	Hona för inbyggnad*	0,3m (2x1,5 mm ²) + PE			-	128	
549451	GHG 571 8206 R3001	Uttag	0,3m (2x2,5 mm ²) + PE			-		
549456	GHG 571 9106 R3001	Hane för inbyggnad*	0,3m (2x1,5 mm ²) + PE			-	141	
549458	GHG 571 9206 R3001	Intag	0,3m (2x2,5 mm ²) + PE			-		

*För Ex d kapslingar >2000 cm³. **NPT 3/4" på förfrågan.

Montageexempel

