

PORTABELT JORDNINGSSYSTEM

Zoner:



Bond-Rite EZ med lysdiodindikering

Den ATEX-godkända jordningskabeln levereras med rostfri jordningsklämma i ena änden och en rostfri Bond-Rite jordningsklämma med lysdiodindikering i den andra.

Spiralkabeln kan enkelt lossas från jordningsklämmorna med snabbkoppling. En grön lysdiod på den ena jordningsklämman indikerar när båda jordningsklämmorna har god kontakt (10 Ohm).

Denna utrustning drivs av ett 9,5V batteri, och är lämplig för applikationer där den är ansluten till jord 2 – 3 timmar/dag.

Batteriets livslängd är ca 430 timmar och det innebär att batteriet räcker ca 6 – 9 månader.



Bond-Rite EZ på tankbil

II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da, Ta= -40°C...+60°C			SIRA 11 ATEX 2277
Art. nr	Typ	Beskrivning	Material
129952	Bond-Rite EZ 5 m	Spiralkabel med en rostfri jordningsklämma X90 IP, och en rostfri Bond-Rite jordningsklämma med lysdiodindikering.	Rostfri/Hytrel
129954	Bond-Rite EZ 10 m		
129827	Batteri 9,5V	Batteri 9,5V. Ultralife 49VL-J litium/mangan	

Lysdiod



Snabbkoppling

För jordningssystem Earth Rite och Bond Rite.

Art. nr	Typ	Beskrivning	Material
770603	ILQC8	Snabbkoppling komplett	Plast
771001	ILQC8F	Snabbkoppling hona	
771002	ILQC8M	Snabbkoppling hane	
770999	JBQC8M	Snabbkoppling hane för dosa	
771000	JBQC8F	Snabbkoppling hona för dosa	

