

DIGITALA DISPLAYER

Display D.122.A.0

För egensäker krets 4 – 20 mA.

II 2 (1) G Ex ia IIC T6, IP55 (front)			TUV 99 ATEX 1488
Art. nr	Typ	Sifferområde	Mått mm
120022	D.122.A.0	-9999...+9999	48x96x62 front 8 mm

Zoner:



Sifferhöjd 15 mm

Display D.122.A.3

För egensäker krets 4 – 20 mA.

II 2 (1) G Ex ia IIC T6, IP55 (front)			TUV 99 ATEX 1488
Art. nr	Typ	Sifferområde	Mått mm
120024	D.122.A.3	-9999...+9999	72x144x83 front 8 mm



Sifferhöjd 30 mm

Display D.122.A.5

För egensäker krets 4 – 20 mA.

II 2 (1) G Ex ia IIC T6, IP65			TUV 99 ATEX 1488
Art. nr	Typ	Sifferområde	Mått mm
120026	D.122.A.5	-9999...+9999	134x138x64



Sifferhöjd 30 mm

Display D.122.A.6

För egensäker krets 4 – 20 mA.

II 2 (1) G Ex ia IIC T6, IP65 -20°C			TUV 99 ATEX 1488
Art. nr	Typ	Sifferområde	Mått mm
120028	D.122.A.6	-9999...+9999	138x184x64



Sifferhöjd 50 mm

Display D.122. .7

För egensäker krets 4 – 20 mA, PA-resp. FF-fältbuss (FISCO).

Även för dammatmosfärer.

II 2 (1) GD Ex ia IIC T6, II CD, IP65 T70°C		TUV 99 ATEX 1488
Art. nr	Typ	
På förfrågan	Display D.122. .7	



Sifferhöjd 30 mm