MÄTINSTRUMENT

Zoner: 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22

Magnetprovare Magnet Stick Ex

Ett magnetfält indikeras med rött ljus. Test av magnetventiler, reläer och flödesmätare.

II 2 G Ex ib IIC T4, IP54 -20°C...+50°C					NEMKO 03 ATEX 1457
Art. nr	**Typ**	**Strömförsörjning**	**Mått mm**	**Vikt g**	**Material**
302643	Magnet Stick Ex	2xAAA (LR03) batterier (ingår)	157 x Ø 18	ca 41	Plast

Fasindikator Volt Stick

Volt Stick för 230 VAC. Försedd med greppstopp för att förhindra oavsiktlig beröring av strömförande strömskenor. Ett spänningsfält indikeras med rött ljus.

II 2 G Ex ib IIC T4, -10°C...+50°C							NEMKO 03 ATEX 1456
Art. nr	**Typ**	**Spänningsområde**	**Strömförsörjning**	**Överspänning**	**Mått mm**	**Vikt g**	**Material**
302642	Volt Stick	230 VAC	2xAAA (LR03) batterier (ingår)	CAT III 1000V	Längd 146, Ø max 22	40	Plast

Kontinuitetstestare Ex-DT 12

Akustiskt och optiskt indikerande kontinuitetstestare för snabb kontroll av elektriskt flöde i explosionsfarliga områden.

II 2 G Ex ia IIC T4, -20°C...+50°C								TÜV 03 ATEX 2120
Art. nr	**Typ**	**Motstånd**	**Induktivitet**	**Kapacitet**	**Strömförsörjning**	**Mått mm**	**Vikt g**	**Material**
108665	Ex-DT 12	10Ω-450kΩ	10mH-1H	0,5µF-1000µF	2xLR03 enligt IEC	50x180	200 (inkl. batterier)	Plast