

MÄTINSTRUMENT

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----

Stroboscope TL 20-Ex

Mäter på roterande maskiner utan att de behöver stängas av.

- Enkel omställning mellan önskad frekvens eller varvtal.
- Mätområde upp till 21 000rpm/350Hz.



Ex II 2 G Ex ia IIC T4, IP65 -20°C...+50°C					BVS 08 ATEX E 033
Art. nr	Typ	Anmärkning	Drifttid	Mått mm	Material
770541	TL 20-Ex	Batteri 9V	2h	128x84x35	Aluminium
771066	Batteri 9V	Godkänt batteri			

Lasertachometer Ex-Tacho A2109/LSR

Exakt och snabb mätning av axelrotation och hastighetsmätning mot reflextejp eller med mätjul i zon 1. Levereras med batterier, väska, mätjul, reflextejp, kalibreringsintyg och manual.

- Hög noggrannhet
- Med digital display
- Mätområde 3 – 99 999 rpm.



Ex II 2 G Ex ia IIC T4 -20°C...+40°C					BAS 01 ATEX 2301 X
Art. nr	Typ	Strömförsörjning	Mått mm	Vikt g	Material
108615	Ex-Tacho A2109/LSR	4xAAA	215x40x40	360 (inkl. batteri)	Plast
771067	Reflextejp				

VÄGGKLOCKA

Ex-Time 40 och 50

Klockorna Ex-Time 40 och Ex-Time 50 drivs med ett kvartsurverk med ett typgodkänt batteri LR 14.



Ex II 2 G Ex ia IIC T4 0°C...+50°C					PTB 02 ATEX 2197 X
Art. nr	Typ	Strömförsörjning	Mått mm	Vikt kg	Material
108604	Ex-Time 40	1xLR 14 enligt IEC (typgodkänt)	400x60	2,0	Robust metallhölje
108602	Ex-Time 50		500x70	3,5	