

# HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR TAK- OCH PENDELMONTAGE

## GUIDELED CG-S/ SJÄLVTEST GUIDELED CGLINE 20M

Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för infällt eller utanpåliggande tak och pendelmontage.

Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse. Låg effektförbrukning och 3-chip teknologi som säkerställer en jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid dioder ca 50 000h.

20m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m².

GuideLed CGLine kan dimras ner till 30% eller 10% vid normal drift.

GuideLed CG-S kan fås ned dimras på förfrågan.



### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



GuideLed **10021** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Takinstitutionssats med takfäste.  
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

**Art nr** E7345210



GuideLed **10022 / 10023** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Takinstitutionssats för pendelupphängning inkl.  
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

**Art nr** E7345211 0,5 m pendel  
**Art nr** E7345212 1,5 m pendel



GuideLed **10024** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Takinstitutionssats inkl. hölje för infäld installation inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi (20 adresser)\*.

**Art nr** E7345213

GuideLed **10821** CGLine  
Armatur med inb. batterier.  
Takinstitutionssats med takfäste, inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.



**Art nr** E7345629

GuideLed **10822 / 10823** CGLine  
Armatur med inb. batterier.  
Takinstitutionssats för pendelupphängning inkl. LED-drivdon och CG-S-teknologi.



**Art nr** E7345630 0,5 m pendel  
**Art nr** E7345631 1,5 m pendel


GuideLed **10824** CGLine  
Armatur med inb. batterier.  
Takinstitution inkl. hölje för infäld installation inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi.




**Art nr** E7345628

### MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND


Dimensioner i mm




GuideLed **10021** CG-S





GuideLed **10022/10023** CG-S



GuideLed **11024** CG-S



GuideLed **10821** CGLine



GuideLed **10822/10823** CGLine

**För mer info!** Gå in på [www.malux.se](http://www.malux.se) för fler monteringsanvisningar.

TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (*stomme krävs*)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <b>Art nr 7053200</b><br>PL/PR för 10021-24,<br>10821-24.<br><i>ISO 7010, 20 m</i>                                        |   <b>Art nr 770972</b><br>PU/PU för 10021-24,<br>10821-24.<br><i>ISO 7010, 20 m</i> |   <b>Art nr 770538</b><br>PL/BL för 10021-24,<br>10821-24.<br><i>ISO 7010, 20 m</i>                                          |
|   <b>Art nr 770973</b><br>PR/BL för 10021-24,<br>10821-24.<br><i>ISO 7010, 20 m</i>                                         |   <b>Art nr 770984</b><br>PU/BL för 10021-24,<br>10821-24.<br><i>ISO 7010, 20 m</i> |   <b>Art nr 7053207</b><br>PL/PR R** för 10021-24,<br>10821-24. Använd monte-<br>rinssats E7345210.<br><i>ISO 7010, 20 m</i> |
|   <b>Art nr 771522</b><br>PR/PL W** för 10021-24,<br>10821-24. Använd monte-<br>rinssats E7345210.<br><i>ISO 7010, 20 m</i> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*\* R = pilriktning mot vägg W = pilriktning från vägg

## TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art nr 771355</b><br>Kedjeupphängning för 10021.                                                                                                                   | <b>Art nr E7345230</b><br>Ingjutningslåda för betong, GuideLed 10024 CG-S, 20 m.          |
| <b>Art nr E7345632</b><br>Extrahölje för GuideLed utanpåliggande montage 1082x, med större plats för koppling och kabelgång, inkl. kopplingsplint för vidarekoppling. | <b>Art nr På begäran</b><br>Ingjutningslåda för betong för GuideLed 10824 1-8 h/D CGLine. |

## FAKTA

|                                                             | Centralmatade                                           | Decentraliserade                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Läsavstånd                                                  | 20 m                                                    | 20 m                                                                                                        |
| IP-klass                                                    | IP40                                                    | IP40                                                                                                        |
| Ytterhöljets färg                                           | Ljusgrå RAL 7035                                        | Ljusgrå RAL 7035                                                                                            |
| Ytterhöljets material                                       | Polykarbonat, PMMA                                      | Polykarbonat, PMMA, tunnplåt (halvt infällt vägghölje)                                                      |
| Ljusflöde $\Phi_E/\Phi_N$ NOM (slutet av nominell drifttid) | 100 %                                                   | 100 % vid 1 tim; 80 % vid 3 tim; 25 % vid 8 tim<br>100 % vid 1 tim; 50 % vid 3 tim; 15 % vid 8 timm         |
| Typ av montage                                              | Tak, hängande montering, isoleringsklass II             | Tak, hängande montering; isoleringsklass II (skyddsjord krävs)<br>infälld takmontering; isoleringsklass I   |
| Anslutningsplint **                                         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> med skydd mot polaritetsväxling | Överkopplingsbar (L, L', N, PE) till 2,5 mm <sup>2</sup><br>CGLine bus-genomföring till 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsspänning                                         | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC                 | 220 – 240 V, 50 Hz                                                                                          |
| Batteri / Strömförbrukning - batteridrift                   | Enkelsidig 8 mA<br>Dubbelsidig 12 mA                    | Lithium-Ion 3,7 V/2000 mAh<br>med dubbla skyddskretsar                                                      |
| Effektförbrukning vid nät drift                             | Enkelsidig 4,0 VA / 1,9 W Dubbelsidig 5,5 VA / 2,9 W    | 4,8 VA / 4,1 W<br>5,6 VA / 5,1 W                                                                            |
| Tillåten omgivande temperatur                               | -20°C till +40°C                                        | Permanent läge -5°C till +30°C<br>Beredskapsläge 0°C till +35°C                                             |
| Ljuskälla                                                   | LED-list med 3-chip LED-funktion                        | LED-list med 3-chip LED-funktion                                                                            |

\* LED-drivdonet förläggas i en icke inkluderad kopplingsdosa. t.ex. 84 mm., \*\*\* skyddsjord krävs