

ZB-S KOMPONENTER OCH TILLVAL SKU CG-S

- Utgångsmoduler för strömförsörjning av armatur.
- Lysdioder indikerar fel och drift för varje krets.
- Varje utgång är avsäkrad individuellt.
- Man kan övervaka upp till 20 armaturer individuellt per krets.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



SKU CG-S 4 x 1,5 A
Utgångsmodul.

Art nr 7047840



SKU CG-S 2 x 3 A
Utgångsmodul.

Art nr 7047051



SKU CG-S 1 x 6 A
Utgångsmodul.

Art nr 7043763

TILLBEHÖR / RESERVDELAR

Art nr 771351

Säkring 2,5 AT (6,3 x 32) 250 V (PU 10 st.) för SKU CG-S 4 x 1,5 A.

Art nr 7089047

Säkring 5,0 AT (6,3 x 32) 250 V (PU 10 st.) för SKU CG-S 2 x 3 A.

Art nr på förfrågan

Säkring 10 AT (6,3 x 32) 250 V (PU 10 st.) för SKU CG-S 1 x 6 A.

FAKTA

	SKU CG-S 4 x 1,5 A	SKU CG-S 2 x 3 A	SKU CG-S 1 x 6 A
Säkringar	2,5 AT/250 V, 6,3 x 32	5 AT/250 V, 6,3 x 32	10 AT/250 V, 6,3 x 32
Kontinuerlig märkström	1,5 A per krets	3 A per krets	6 A per krets
Max. stötström	60 A/ms per krets	250 A/ms per krets	250 A/ms per krets
Genomsnittlig omkopplingstid	AC/DC cirka 450 ms	AC/DC cirka 450 ms	AC/DC cirka 450 ms
Egen förbrukning	X 7,7 W	3,85 W	3,85 W