

NÖD- OCH HÄNVISNINGSSARMATUR MED SJÄLVTEST – ATLANTIC



- Mycket robust LED-armatur IP65 för vägg- och takmontage.
- Nödljusaggregatet inkopplas automatiskt vid nätavbrott.
- Armaturen finns i två utföranden:
 Permanentdrift: Lyser både vid normaldrift och vid nätavbrott. Kan även kopplas för enbart beredskapsdrift.
 Nöddrift: Lyser endast vid nätavbrott. Båda typerna kan fås med automatisk självtestfunktion (-aut).
- Varje vecka testas huvudfunktionerna i armaturen, en gång per år testas batteriernas kapacitet (brinntid).



Atlantic LED S med piktogram







Atlantic LED R



Atlantic LED D dubbelsidig med piktogram

Dimensioner i mm



Läsavstånd	24 m
Ljusflöde Φ_E/Φ_N vid slutet av den nominella drifttiden	80 %
Ytterhöljets material	Grå aluminium/polykarbonat
Vikt inklusive hölje kg	1,7-1,8
Typ av montering	Tak/Vägg
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	220–240V AC 50/60 Hz
Ljuskälla	Dioder 2 x 1,5 W, brinntid 50 000h
Batteri	NiMh 7,2 V, 11 Ah
Brinntid	1 h vid batteridrift.

Beställningsinformation

Typ	Beskrivning	Art.nr.
Atlantic LED S-AT	Permanent/nöddrift och självtest	7046531
Atlantic LED D-AT	Permanent/nöddrift och självtest, dubbelsidig	7046530
Atlantic LED R-AT	Nöddrift och självtest, asymmetrisk	7046529

Tillbehör

Beskrivning	Art.Nr.
Piktogram för Atlantic S	
PR enligt ISO 7010	771490
PL enligt ISO 7010	771491
PU enligt ISO 7010	770986
Piktogram för Atlantic D (2 st. behövs)	
PR enligt ISO 7010	771494
PL enligt ISO 7010	771493
PU enligt ISO 7010	771492
BL	7046516

** 2 piktogram behövs till den dubbelsidiga

NÖD- OCH HÄNVISNINGSARMATUR MED SJÄLVTEST – ATLANTIC

Projekteringsguide för Atlantic LED R-AT för E = 1,0 lux

Måtnivå 0,02 m, underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift, avstånd i m

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1	 L2	 L3	 L4
2.5	Takmontage	5.90	13.20	1.60	5.80
3.0	Utrymningsvägens mitt	6.60	15.00	1.40	6.00
3.5	1 lux	7.40	16.00	1.30	4.50
4.0		8.10	18.00	1.20	3.90